

## CASSETTA PER PROTEZIONE CATODICA IN SMC (vetroresina) SERIE SCF IN ESECUZIONE VUOTA



Stampate in SMC (vetroresina) colore grigio RAL 7040.

Coperchio innestato a coulisse con chiusura con viti a brugola in acciaio inox AISI 304.

### Esecuzioni

.../F -con imbocco inferiore per montaggio su sostegni tubolari con estremità non filettata.

.../TC -complete di sostegno tubolare di lunghezza 870 mm. in acciaio zincato a caldo.

.../TL -complete di sostegno tubolare di lunghezza 1446 mm. in acciaio zincato a caldo e flange in alluminio pressocolato per bloccaggio su zoccoli in calcestruzzo prefabbricati.

Per esterno, in impianti di protezione catodica, prese di potenziale, punti di misura elettrica su condutture metalliche.

Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102.

Materiali destinati ad impiego esclusivo in impianti con tensione inferiore a 50 Vcc.

ref. EA/SCF/F

Diametro tubo	Dimensioni utili (mm)			Dimensioni ingombro (mm)			installazione	Codice
	Base	Altezza	Prof.	Base	Altezza	Prof.		
1 ½ (49mm)	120	215	81	144	268	100	Predisposizione per sostegno tubolare con estremità non filettata	EA/SCF2/F
1 ½ (49mm)	120	215	81	144	1138	100	Completa di sostegno tubolare L=870 mm	EA/SCF2/TC
1 ½ (49mm)	120	215	81	144	1713	100	Completa di sostegno tubolare L=1446 mm	EA/SCF2/TL

### DISTRIBUITO DA: